

SLZ 570 E

Steuerungen:

Heidenhain MANUALplus 620 oder Siemens 840D SolutionLine Operate mit manuellen Funktionen

Spezifikationen und Leistung

Spezifikation

Bezeichnung	Einheit	Wert
Umlauf- \emptyset über Bett	mm	570
Umlauf- \emptyset über	mm	340
Bettbreite	mm	350
Spindelkopf DIN 55027	Gr.	8
Spindelbohrung \emptyset	mm	93-130
Spindel \emptyset vorderes Lager	mm	130-170
Reitstock-Pinolen- \emptyset	mm	90
Reitstockhub	mm	180
Reitstock-Morsekegel	MK	5
Spitzenweiten	m	1,0/1,5/2,0

Leistung

Bezeichnung	Einheit	Wert
Hauptantrieb	KW	25
Drehzahlbereich	1/min	1-3.000

Maße

L	mm	1.990+Spw.
B	mm	2.200
H	mm	1.970
S	mm	1.485


Bitte beachten Sie:



Spindelbohrung
93 mm Standard -
130 mm Option



Zerstörungsfreie
Sicherheitskupplung
In der X- und Z-Achse



Optional verlängerter
Planschieber mit
Linearführungen



Leistungsstarker
Antrieb 25 kW
Option: elektr. schalt.
Getriebe

